

COMBINA DE RECOLTAT STRUGURI BRAUD 9070L



AgroConcept
☎ 0800 500 700

Model

9070L

Distanță între rânduri		Mare (> 1,6 m)
Gardă la sol max. (cu utilaj complet ridicat)	(m)	2.60
Combină pentru recoltat struguri multifuncțională cu cuplare / decuplare rapidă		S
Motor		
Tip		FPT NEF
Conformitate nivel emisii (Tier/Stage)		4B/4
Putere ECE R120 - ISO 14396	(kW/CP)	121/164
Nr. cilindri / Admisie		4 / Turbo cu intercooler
Sistem ECOBlue™ SCR (reducere selectiv catalitică)		S
Vehicul		
Capacitate rezervor combustibil / AdBlue	(L)	270 / 41
Transmisie hidrostatică cu sistem anti-patinare (Twin-Lock)		S
Viteză de deplasare pe drumuri publice (25 km/h) la 1.800 rot./min		S
Unghi max. de virare	(°)	90
Limitator de cuplu roți față		S
Înclinare max. (cu șnec coclea)	(%)	39
Înclinare max. (cu zdrobitor)	(%)	35
Înclinare max. (cu Opti-Grape™)	(%)	25
Corecție max. nivelare transversală	(%)	30
IMS 2.0 (sistem gestionare inteligentă de a doua generație)		S
Sistem CDHA control automat nivelare transversală și înălțime		S
Control cu radar deplasare		S
Frână electrică de parcare cu pedală de frână și buton pe scaun		S
Cap de recoltare		
Număr scuturători SDC (std)		14
Sistem cu scuturător inferior (40 mm deasupra coșului) pentru recoltarea ciorchinilor inferiori		S
Prindere spate flexibilă a scuturătorilor		S
Cuplare/decuplare semi-rapidă a capului de recoltare		S
Sistem fix de scuturare		S
Distanță față de sol a coșurilor	(mm)	2.300
Număr coșuri de recoltare		2x63
Dimensiunile coșurilor		XXL cu 4 plăci de oprire
Senzor teren pentru nivelare automată		S
Sistem de tensionare a roților fără ustensile		S
Transportoare cu capacitate ridicată	(mm)	700
Aspiratoare superioare cu descărcare posterioară		S
2 rezervoare de colectare din oțel inox (litri exclus Opti-Grape™)	(L)	3.100/3.600
Sistem de pre-spălare cu 6 duze + tub și valve de spălare		S
Telecomandă pentru spălare		S
Salopetă pentru spălare (2 măsuri: M-L și XL-XXL)		S
Gresare centralizată a capului de recoltare		S
Cabină		
Volum habitacul	(m³)	2,23
Suprafață vitrată cabină	(m²)	2,27
Scară de acces cu acționare electrică și platformă cu iluminare		S
Siguranță		ROPS Cod. 4
Aer condiționat și compartiment cu răcire		S
Sistem de filtrare cabină /Categorie (EN 15695)		S /2
Radio Bluetooth cu microfon separat (pentru apeluri în sistem hands-free)		S
Sistem integrat cu 2 difuzoare		S
Cotieră reglabilă și joystick multifuncțional		S
Monitor IntelliView™ IV cu ecran tactil și poziție reglabilă		S
Monitor color cu ecran divizat pentru camerele video		S
Camere video (color)		2 STD /+2 OPT
Coloană de direcție și scaun cu suspensie pneumatică reglabile		S
Faruri cu panou lumini dedicat (LCP)		12
Oglinzi cu reglare electrică		S
Oglinzi retractabile pe partea dreaptă		S

S - Standard



AGROCONCEPT
NEW HOLLAND AGRICULTURE

AgroConcept

☎ 0800 500 700



Datele prezente sunt furnizate cu titlu exemplificativ; modelul descris poate suferi modificări, fără preaviz, aduse de Producător. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.

Pentru orice informație suplimentară, contactați reprezentanții autorizați AgroConcept, filiala Gemila GmbH în România, importator și distribuitor exclusiv New Holland Agriculture în România de la 1 ianuarie 2016.

Detalii pe www.agroconcept.ro