

New Holland CX6.90 / 2019



Preț fără TVA:	165.000 €
Pret cu TVA:	196.300 €
Locație Utilaj	Luni - Vineri, 8:00 - 17:00, România
An Fabricație:	2019
Nr. Ore Motor:	1148
Nr. Ore Bătător:	756
Putere Motor:	306 CP
Transmisie:	Hidrostatica
Cilindree:	6 Cilindri, Turbo



Descriere

- New Holland CX6.90
 - An Fabricatie: 2019
 - Ore: Batoza 756 / Motor: 1148
 - MOTOR
 - Motor FPT INDUSTRIAL Cursor 9, 6 cilindri, Injectie Common Rail
 - Norma de poluare STAGE 5 cu tehnologie HI-eSCR ECOBlue™
 - Capacitate cilindrica 8779 cm³
 - Rezervor combustibil cu o capacitate de 670 litri, rezervor AdBlue cu o capacitate de 110 litri
 - Putere nominala 306cp la 2100 rpm, putere maxima 340cp la 2000 rpm
 - TRANSMISIE SI CALEA DE RULARE
 - Transmisie hidrostatica cu capacitatea pompei si a hidromotorului de 130 cm³ /100cm³
 - Cutie de viteze cu 3 trepte de viteza
 - Punte de directie fixa
 - Roti tractiune: Mitas 800/65R32, roti de directie: Mitas 460/70R24
 - SISTEM DE TREIERAT, CURATARE SI DESCARCARE
 - Transportor central cu sistem AutoFloat™ cu flotare laterala, placa anti-praf, tambur inferior suspendat si trei lanturi transportoare
 - Sistem de cuple hidraulice fata cu 5 iesiri ce permite folosirea hederelor VariFeed
 - Actionare sus-jos a transportorului cu 3 cilindrii hidraulici cu capacitate de ridicare 2700 kg
 - Banda transportoare cu sistem de tensionare cu indicator si arc
 - Doua iesiri PTO cu 21 caneluri pentru actionare echipamente frontale cu antrenare 3 HB
 - Inversor hidraulic de mare putere, cu actionare in ambele sensuri
 - Capcana de pietre de mare capacitate, cu acces facil si golire prin actionare cu levier de comanda
 - Toba de batere de mare inertie cu diametru de 600mm, latime 1560mm si 8 bare de batere
 - Turatie toba reglabila de la 400 rpm pana la 1140 rpm
 - Contrabatator sectional pentru schimbare rapida de la o cultura la alta si sistem de reglare Opti Tresh™
 - Contrabatator pentru seminte mici, actionat electric, cu suprafata de 1.04m² si unghi de infasurare reglabil de la 850 la 1210 precum si indicarea distantei setate pe monitor
 - Separator rotativ, cu doua turatii, si suprafata totala de separare de 2.387m², Sistem de reglare al distantei dintre separator si contrabatatorul acestuia MultiTresh™
 - Tambur de uniformizare a fluxului de paie Straw Flow™ pentru transportul uniform al paielor dinspre separatorul rotativ catre scuturatori
 - Ventilator cu turatie variabila, reglabila din cabina cu trei iesiri pentru aer
 - Casa sitelor fixa cu sistem cascada tripla Triple - Clean™
 - Plan inclinat cu sectiunea frontala demontabila din fata si pre-sita reglabila
 - Sita superioara si inferioara reglabile electric
 - Suprafata de cernere sub aer 5.21 m²
 - 6 scuturatori cu baza inchisa, 5 trepte de scuturare, capace verticale si fixare pe axe cu rulmenti
 - Kit intern pentru recoltat porumb: gratar si sita 1 5/8 pentru porumb, placi grohaire, capac de protectie al ventilatorului, reductor turatie toba (251 - 716 rpm)
 - Buncar cereale de 9300 litri cu indicator de nivel cu 2 senzori
 - Tub de descarcare cu lungimea de 5.5m si debit de descarcare 100 l/s
 - TOCATOR PENTRU RESTURILE VEGETALE
 - Tocator cu doua game de turatie 1734 rpm si 3333 rpm, 64 de cutite si 60 de contracutite
 - Sensor de avertizare la blocare
 - Sistem Dual-Chop™ pentru imbunatatirea maruntirii paielor tocate fara cresterea consumului de carburant
 - POST DE COMANDA: CABINA HARVEST SUITETM ULTRA CAB
 - Pozitionata central si cu amortizare pe silent-blocuri
 - Nivel zgomot in cabina maxim 73 db, volum cabina 3,7 m³ si suprafata vitrata 6,3 m²
 - - Aer conditionat si incalzire
 - Scaun operator cu suspensie pe aer, scaun pasager
 - Scara de acces pliabila spre inainte pentru deplasarea pe drumurile publice
 - Consola de comanda reglabila cu toate comenzile plasate ergonomic
 - Display IntelliView™ IV, de 26cm cu comanda tactila, cu functie Auto Lube™ si Auto Clean™
 - Mansa de comanda multifunctionala CommandGrip™ pentru actionarea functiilor hederului, tubului de golire si vitezei de deplasare
 - Panou separat pentru controlul complet al sistemului de iluminat pentru drumurile publice si lucrul pe timp de noapte, girofare
 - Oglinzi retrovizoare reglabile electric
 - Stergator parbriz cu spalare
 - Lada frigorifica 12V/220V
- ALTE DOTARI SUPLIMENTARE
- Extinctori prins de scara
 - Cheie de batator
 - Lumini spate pentru luminare miriste
 - Oglinzi retrovizoare suplimentare reglabile manual
 - Manual de utilizare in limba romana
 - Rezervor cu apa curata pentru spalare pe maini
 - Carlig de remorcare
 - Compresor de aer cu rezervor 60 litri, furtun si pistol pentru aer



Locație utilaj

Oraș: Luni – Vineri, 8:00 – 17:00, România
Adresa completă: DN29, Sat Hudum, Com. Curtești, Jud. Botoșani
Telefon: 0799.974.013

Date de contact

Contact Departament SH:
Adrian Maracineanu: 0767.843.621
Eugen Cranta: 0744.974.276
Vlad Suciu: 0744.972.826
Email: diviziasecondhand@agroconcept.ro